

LED Panel Light

SL-PL Single & Frameless



Application

เหมาะสำหรับติดตั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงาน ห้องประชุม
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ

Specification

Model No	: PL-6060-45W	PL-6262-45W	PL-3060-40W	PL-3030-20W	PL-30120-45W
Power Consumption	: 45W	45W	40W	20W	45W
Dimension (mm)	: 598*598*17mm	620*620*17mm	298*598*17mm	298*298*17mm	298*1198*17mm
Luminous Flux (Lm)	: 3150~3420 lm	3150~3420 lm	2800~3040lm	1400~1560 lm	3150~3420 lm
LED Qty (pcs)	: 238pcs	238pcs	238pcs	126pcs	467pcs
LED Type	:	SMD4014			
Colour Temperature (K)	:	3000K-6000K			
Output Voltage	:	DC24V			
Input Voltage	:	AC 82V - 265V, 50 - 60Hz			
Beam Angle (degree)	:	>120°			
CRI	:	>80			
Power Factor	:	>0.95			
Working Environment	:	>Indoor			
Material of Body	:	Aluminum Alloy+Acrylic+PS Diffuser			
IP Rating	:	IP20			
Operating Temperature	:	-20°~65°			
Installation Option	:	Recessed/Suspended/Surface Mounted			
Life span	:	50,000hours			
Warranty	:	3 years			

Accessories Optionals



Surface mounting kits



Suspension kits

Light Distribution Curve

